




ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABD3	-	≤AAAC-70 mm ²	931
ABD3	-	≥AAAC-120 mm ²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	2
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
3	I-LP130102	AXC06	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	2
5	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
6	I-LP150901	FXC01	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
7	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
8	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
9	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	4
10	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	8
11	I-LP182014	FPM12	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
12	I-LP182101	FAC01	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 14 mm	und.	4
13	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	2

DISEÑO:	ELABORADO:	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	MODIFICADO:	GPIN
CODIGO NIF:	ANCLAJE	JLGR	OCT-2015	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRERIA (kg): 33,238
CODIGO SIO ELSE:	AB03	JJD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (kg): 21,90
CODIGO MINE:	P3A2-2	APROBADO:	SON	ARCHIVO:	MT-AB03-10	

LAMINA:
3

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION
ABD
(30°-60°)