






VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35




VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABD5	-	≤AAAC-70 mm²	833
ABD5	-	≥AAAC-120 mm²	627

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	MODIFICADO:	GPV
CODIGO NIF:	FINDE L.	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	PESO FERRERIA (kg):	14.28
CODIGO SIO ELSE:	AB05	REVISADO:	JJD	NOV-2015	PESO AISLADORES (kg):	21.20
CODIGO MINEM:	APROBADO:	SON	ARCHIVO:	MT-AB05-10 (CAD)		

1	ILP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	4
2	ILP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	2
3	ILP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	2
4	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
5	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
6	ILP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
7	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
8	ILP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

10

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION ABD