





VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AU5	-	≤AAAC-70 mm ²	842
AU5	-	≥AAAC-120 mm ²	627


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 35

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kv		und.	1
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO		und.	1
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²		und.	1
4	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP		und.	1
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD		und.	2
6	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)		und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN		UND.	CANT.

LÁMINA:

5
ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU