

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS	CÓDIGO: RS1006 VERSIÓN: VER.: 02
	GRAPA EN “U” COBREADA	FECHA: JUL-2016 PÁGINA: 1 de 1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RS1006

GRAPA EN “U” COBREADA

La grapa cobreada en “U” es utilizada para fijar el conductor de puesta a tierra en los postes de madera. Está hecha de acero recubierto con cobre, con sus extremos puntiagudos para facilita la penetración al poste de madera.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

N°	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO (*)
	<u>GRAPA EN “U” COBREADA</u>			
1.0	FABRICANTE			
2.0	MATERIAL		ACERO SAE 1020 (COBREADA)	
3.0	NORMA DE FABRICACIÓN			
4.0	DIMENSIONES			
4.1	DIÁMETRO	mm	4	
4.2	ALTO	mm	38 50	
4.3	ANCHO	mm	10 10	
5.0	PESO POR UNIDAD	daN	0,007 0,013	

(*) Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación