VISTAS DEL INSUMO



VISTA FRONTAL
ESC: 1 : 1



VISTA DE PERFIL
ESC: 1 : 1



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 : 1



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 : 1

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-RS0601	CONECTOR DE DERIVACIÓN DE DOS VÍAS Al-Al

TABLA	
CODIGO	INSUMO
I-RS060101	CONECTOR DE DERIVACIÓN DE DOS VÍAS Al-Al 6-50 mm2
I-RS060102	CONECTOR DE DERIVACIÓN DE DOS VÍAS Al-Al 6-50 mm2
I-RS060103	CONECTOR DE DERIVACIÓN DE DOS VÍAS Al-Al 16-120 mm2

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
0.22 kV	E2 E5		

Electro Sur Este S.A.A.

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

CONECTOR DE DERIVACIÓN DE DOS VÍAS Al-Al

DISEÑO: ELSE	ELABORADO: CCYT	FECHA ELABORACION: FEB-2016	SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER	LAMINA:
MODIFICADO: GPN	REVISADO: JJD	FECHA REVISION: MAR-2016	ZONA DE TRABAJO:	
CODIGO ELSE:	APROBADO: SCN	FECHA APROBACION: MAR-2016		**I-RS0601**
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM: I-RS0601			
VERSION: VER.: 02				